

旧AN6227番(旧JIS-1516)

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AS568該当品番
AN6227-1	1.78	0.07	2.90	0.12	AS568-006
AN6227-2	1.78	0.07	3.68	0.12	AS568-007
AN6227-3	1.78	0.07	4.47	0.12	AS568-008
AN6227-4	1.78	0.07	5.28	0.12	AS568-009
AN6227-5	1.78	0.07	6.07	0.12	AS568-010
AN6227-6	1.78	0.07	7.65	0.12	AS568-011
AN6227-7	1.78	0.07	9.25	0.12	AS568-012
AN6227-8	2.62	0.07	9.19	0.12	AS568-110
AN6227-9	2.62	0.07	10.77	0.12	AS568-111
AN6227-10	2.62	0.07	12.37	0.12	AS568-112
AN6227-11	2.62	0.07	13.94	0.12	AS568-113
AN6227-12	2.62	0.07	15.54	0.12	AS568-114
AN6227-13	2.62	0.07	17.12	0.12	AS568-115
AN6227-14	2.62	0.07	18.72	0.12	AS568-116
AN6227-15	3.53	0.10	18.64	0.15	AS568-210
AN6227-16	3.53	0.10	20.22	0.15	AS568-211
AN6227-17	3.53	0.10	21.82	0.15	AS568-212
AN6227-18	3.53	0.10	23.39	0.15	AS568-213
AN6227-19	3.53	0.10	24.99	0.15	AS568-214
AN6227-20	3.53	0.10	26.57	0.15	AS568-215
AN6227-21	3.53	0.10	28.17	0.15	AS568-216
AN6227-22	3.53	0.10	29.74	0.15	AS568-217
AN6227-23	3.53	0.10	31.34	0.15	AS568-218
AN6227-24	3.53	0.10	32.92	0.15	AS568-219
AN6227-25	3.53	0.10	34.52	0.15	AS568-220
AN6227-26	3.53	0.10	36.09	0.15	AS568-221
AN6227-27	3.53	0.10	37.69	0.15	AS568-222
AN6227-28	5.33	0.12	37.46	0.25	AS568-325
AN6227-29	5.33	0.12	40.64	0.25	AS568-326
AN6227-30	5.33	0.12	43.82	0.25	AS568-327
AN6227-31	5.33	0.12	46.99	0.25	AS568-328
AN6227-32	5.33	0.12	50.16	0.25	AS568-329
AN6227-33	5.33	0.12	53.34	0.25	AS568-330
AN6227-34	5.33	0.12	56.52	0.25	AS568-331
AN6227-35	5.33	0.12	59.69	0.25	AS568-332
AN6227-36	5.33	0.12	62.86	0.25	AS568-333
AN6227-37	5.33	0.12	66.04	0.25	AS568-334
AN6227-38	5.33	0.12	69.22	0.38	AS568-335
AN6227-39	5.33	0.12	72.39	0.38	AS568-336
AN6227-40	5.33	0.12	75.56	0.38	AS568-337
AN6227-41	5.33	0.12	78.74	0.38	AS568-338
AN6227-42	5.33	0.12	81.92	0.38	AS568-339
AN6227-43	5.33	0.12	85.09	0.38	AS568-340
AN6227-44	5.33	0.12	88.26	0.38	AS568-341
AN6227-45	5.33	0.12	91.44	0.38	AS568-342
AN6227-46	5.33	0.12	94.62	0.38	AS568-343
AN6227-47	5.33	0.12	97.79	0.38	AS568-344

■ 旧AN6227番(旧JIS1516)寸法ラインアップ

太さ1.78 内径2.9~9.25

太さ2.62 内径9.19~18.72

太さ3.53 内径18.64~37.69

太さ5.33 内径37.46~113.66

太さ6.98 内径113.66~393.06 単位mm

■ 表中の内径公差はJIS-B2401 1~3種

の値であり4種Dはその2倍、4種Cは3倍の許容とさせていただきます。

■ JIS規格以外の材質における公差

については個別にお問い合わせください。

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AS該当品番
AN6227-48	5.33	0.12	100.96	0.38	AS568-345
AN6227-49	5.33	0.12	104.14	0.38	AS568-346
AN6227-50	5.33	0.12	107.32	0.38	AS568-347
AN6227-51	5.33	0.12	110.49	0.38	AS568-348
AN6227-52	5.33	0.12	113.66	0.38	AS568-349
AN6227-53	6.98	0.15	116.84	0.38	AS568-426
AN6227-54	6.98	0.15	120.02	0.38	AS568-427
AN6227-55	6.98	0.15	123.19	0.38	AS568-428
AN6227-56	6.98	0.15	126.36	0.38	AS568-429
AN6227-57	6.98	0.15	129.54	0.58	AS568-430
AN6227-58	6.98	0.15	132.72	0.58	AS568-431
AN6227-59	6.98	0.15	135.89	0.58	AS568-432
AN6227-60	6.98	0.15	139.06	0.58	AS568-433
AN6227-61	6.98	0.15	142.24	0.58	AS568-434
AN6227-62	6.98	0.15	145.42	0.58	AS568-435
AN6227-63	6.98	0.15	148.59	0.58	AS568-436
AN6227-64	6.98	0.15	151.76	0.58	AS568-437
AN6227-65	6.98	0.15	158.12	0.58	AS568-438
AN6227-66	6.98	0.15	164.46	0.58	AS568-439
AN6227-67	6.98	0.15	170.82	0.58	AS568-440
AN6227-68	6.98	0.15	177.16	0.58	AS568-441
AN6227-69	6.98	0.15	183.52	0.76	AS568-442
AN6227-70	6.98	0.15	189.86	0.76	AS568-443
AN6227-71	6.98	0.15	196.22	0.76	AS568-444
AN6227-72	6.98	0.15	202.56	0.76	AS568-445
AN6227-73	6.98	0.15	215.26	0.76	AS568-446
AN6227-74	6.98	0.15	227.96	0.76	AS568-447
AN6227-75	6.98	0.15	240.66	0.76	AS568-448
AN6227-76	6.98	0.15	253.36	0.76	AS568-449
AN6227-77	6.98	0.15	266.06	0.76	AS568-450
AN6227-78	6.98	0.15	278.76	0.76	AS568-451
AN6227-79	6.98	0.15	291.46	0.76	AS568-452
AN6227-80	6.98	0.15	304.16	0.76	AS568-453
AN6227-81	6.98	0.15	316.86	0.76	AS568-454
AN6227-82	6.98	0.15	329.56	0.76	AS568-455
AN6227-83	6.98	0.15	342.26	0.76	AS568-456
AN6227-84	6.98	0.15	354.96	0.76	AS568-457
AN6227-85	6.98	0.15	367.66	0.76	AS568-458
AN6227-86	6.98	0.15	380.36	0.76	AS568-459
AN6227-87	6.98	0.15	393.06	0.76	AS568-460
AN6227-88	6.98	0.15	113.66	0.38	AS568-425