

Ks番

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±
KS-1	1.70	0.08	2.75	0.13
KS-2	1.70	0.08	3.75	0.13
KS-3	1.70	0.08	4.75	0.13
KS-4	1.70	0.08	5.75	0.13
KS-5	1.70	0.08	6.75	0.13
KS-6	1.70	0.08	7.75	0.13
KS-7	1.70	0.08	8.75	0.13
KS-8	1.70	0.08	9.75	0.13
KS-9	2.25	0.08	9.70	0.13
KS-10	2.25	0.08	11.70	0.13
KS-11	2.25	0.08	13.70	0.13
KS-12	2.25	0.08	15.70	0.13
KS-13	2.25	0.08	17.70	0.13
KS-14	2.25	0.08	19.70	0.13
KS-15	3.30	0.10	19.60	0.15
KS-16	3.30	0.10	21.60	0.15
KS-17	3.30	0.10	23.60	0.15
KS-18	3.30	0.10	24.60	0.15
KS-19	3.30	0.10	25.60	0.15
KS-20	3.30	0.10	27.60	0.15
KS-21	3.30	0.10	29.60	0.15
KS-22	3.30	0.10	31.60	0.15
KS-23	3.30	0.10	33.60	0.15
KS-24	3.30	0.10	35.60	0.15
KS-25	3.30	0.10	37.60	0.15
KS-26	3.30	0.10	39.60	0.15
KS-27	3.30	0.10	41.60	0.15
KS-28	3.30	0.10	43.60	0.15
KS-29	3.30	0.10	45.60	0.15
KS-30	3.30	0.10	47.60	0.15
KS-31	3.30	0.10	49.60	0.15

■ Ks番 寸法ラインアップ

太さ1.7 内径2.75~9.75

太さ2.25 内径9.7~19.7

太さ3.3 内径19.6~49.6 単位mm

■ 表中の内径公差はJIS-B2401 1~3種の値であり4種Dはその2倍、4種Cは3倍の許容とさせていただきます。

■ JIS規格以外の材質における公差については個別にお問い合わせください。